



平面図




正面図




背面図

電源コード
L = 1.75m



側面図




排水ホース
L = 1.9m
(外径22mm)

給水ホース
L = 1.65m
(外径25mm)


改訂 No.	日 付	記 事
	2018年4月	給水方法の補足説明追記

給水電磁弁
詳細



仕
様

型式	SD6P9B		
設置方法	ビルトイン		
電源	ブレーカー付き 単相200V・15A専用回路（アース付）		
周波数	50/60Hz		
コンセント 形状	露出型 パナソニック WKS294 埋込型 パナソニック WTF19324WK		
消費電力	1700W		
作動水圧	0.05～1.0Mpa		
給水接続	60 以下 通常は給水接続を行ってください。 給湯器と接続を行う場合は先止め式でかつ60 まで のお湯調節を行ってください。 同時に食器洗い機のプログラムを温水接続に変更し てください（詳細は取扱説明書をご覧ください）。		
製品寸法	W598mm D573mm H813～873mm 寸法公差±1mm		
開口寸法	W600mm D573mm以上 H815～875mm		
アジャスター	3点（前方2点 / 後方1点） 調整高さ0～60mm		
面材重量	2.5kg～8.5kg		
重量	48kg		

製品名	ボッシュ　ビルトイン食器洗い機 6 0 cm						
品　番	SMI69N75JP					縮　尺	1/8
			作図日	2018年4月	投影法		
承認	照査	製図	日本グリーンパックス株式会社				